

# K<sub>E</sub>Tpic –ketpic–

## 1 スタイル名

ketpic.sty, ketpic2e.sty (pict2e 必要)

## 2 概要

\Width, \Height, \Depth を定義する.

また, 10 個の一時カウンタ ketpicctr<sub>a</sub>, ..., ketpicctr<sub>j</sub> を定義する.

## 3 マクロ一覧

### 3.1 プリアンブル用

\setmargin{left}{right}{top}{bottom}

マージン設定 (単位は mm)

☒) \setmargin{20}{20}{15}{25}

### 3.2 本文用

\ketpic

ロゴ K<sub>E</sub>Tpic

\Ltab{W}{S}

W の幅を確保して左寄せで S を書く

☒) \Ltab{5cm}{abc}xyz

\Rtab{W}{S}

W の幅を確保して右寄せで S を書く

\Ctab{W}{S}

W の幅を確保して中央寄せで S を書く

\ketcalcwidth[0]{C}

文字 C の幅を単位長で計ってカウンタ 1 に返す

オプションが 1 のときは, 値を表示

\ketcalcheight[0]{C}

文字 C の高さを単位長で計ってをカウンタ 1 に返す

オプションが 1 のときは, 値を表示

\ketcalcdepth[0]{C}

文字 C の深さを単位長で計ってカウンタ 1 に返す

オプションが 1 のときは, 値を表示

\ketcalcwh{C}

文字 C の横幅と縦幅を mm 単位で返す

{ 横幅 } { 縦幅 } の形式で

### 3.3 シンボル

\dangerbendmark[size]

ブルバキの「危険な曲がり角」

\cautionmark[size]

注意書きのマーク

\circlemark[thickness]{size}

円

サイズ 1 = 4mm (直径)

\circleshade[thickness]{size}{density}

中塗りの円

\NEarrow[倍率], \NELarrow[倍率] など 増減矢印

